

Allrounder™



Extra výkon Extra rychlost Extra úsporné

Keramické vložky s velkým výkonem

Tryska je provedena z trvanlivé wolframové tvrzené oceli a podobných materiálů. Voda je směrována do dvou výkonných bočních a jedné čelní trysky.

Životnost

Mazání ložisek trysky má trvanlivost po celou dobu jejich života. Těsnění proti vodě, které je vystaveno vysokému tlaku, nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Není zapotřebí žádné zvláštní nářadí pro provádění údržby.

Záruka

2 roky na přesnost rozměrů trysek
Na těleso otočného čepu trysky je záruční doba omezena na 1 rok.

Kontrolovaná rychlost otáčení

Rychlost čištění je optimalizovaná pro efektivní čištění potrubí o průměru 50 až 250 mm či větším. Paprsek vody spirálově pokrývá celou čištěnou plochu

Technické parametry trysky Allrounder™

Maximální tlak	275 barů
Počet otáček	200-500 ot./min.
Minimální objemový průtok vody	25 litrů/min. při tlaku 100 barů
délka	87 mm
průměr	45 mm
hmotnost	0,5 kg
Spojka pro vstup vody	Závit BSPP 1" (nebo BSPP 3/8)
Výstupy vody	1 x M6 vpředu, 2x M6 nebo 3x M6

Bezúdržbová

Po použití není nutné provádět mazání nebo jiné zvláštní ošetření. Bez spotřeby maziva či opotřebení brzdících destiček, atd.

Vysoký výkon čištění

Odstraňuje kořeny, nánosy tuků nebo minerálií. Odplavuje suť. Vhodná pro místa se ztíženým přístupem a pro úzké ohyby. Extra silný paprsek vody.

Arte spol. s.r.o.

Kutnohorská 288
109 00, Praha 10
www.arte-praha.cz

Tel. +420 272705116
Fax +420 272701737
info@arte-praha.cz