

# Řezačky kořenů

An Affiliate of Spartan Tool L.L.C.  
**Rioned**  
Setting the standard

**Snadno odřezávají všechny nepoddajné a obtížné překážky**



- **Výkonné hydraulické řezačky**
- **Velmi kvalitní řezací nože**
- **V přední i v zadní částí mají ostré šikmé zuby**
- **Výměnné nože a ližiny**
- **Spolehlivé a snadno použitelné**

**Váš partner v komunální technice...**

**ARTE**<sup>®</sup>  
stavební mechanizace

# Řezačky kořenů

Hydraulické řezačky kořenů od firmy Rioned vyřeší problémy s kořeny, ztuhlými tuky, zhutněným pískem, zeminou, nebo jinými pevnými překážkami v odpadním a kanalizačním potrubí o průměru 100 mm - 350 mm.

Hydraulická řezačka kořenů od firmy Rioned, typu Maxi je schopná vyčistit odpadní a kanalizační potrubí až do průměru 500 mm.

## Spolehlivý a výkonný stroj

Hydraulické řezačky kořenů od firmy Rioned se vyznačují vysokým výkonem, spolehlivostí a jednoduchou obsluhou. Mají velkou provozní účinnost.

Hydraulická řezačka kořenů od firmy Rioned, typu Maxi byla vyvinuta speciálně pro práci s vysokotlakými čistícími stroji, které používají vodní paprsek, a pro kombinované jednotky s větším průtokem vody a s většími hadicovými přípojkami.



## Řezací nože z tvrdé oceli

Všechny řezačky kořenů se dodávají uložené v přepravní skříňce jako kompletní sada vybavení. Řezací nože mají v přední a zadní části ostré šikmé zuby, což zajišťuje jejich vysokou účinnost, protože při pohybu řezačky řezou oběma směry - dopředu i dozadu. Nože standardní hydraulické řezačky jsou vyrobeny ze speciální tvrdé oceli.

## Výbava pro všechny typy řezaček kořenů

Standardní vybavení řezaček kořenů od firmy Rioned:

- Standardní řezací nože
- Standardní ližiny
- Přepravní skříňka
- Tuková / vodní maznice
- Montážní sada
- Mazací lis na mazací tuk



## Dodávky doplňků pro hydraulické řezačky kořenů na přání

- Speciální nože
- Speciální ližiny

## Technické údaje

	Hydraulická řezačka kořenů	Hydraulická řezačka kořenů typu Maxi
Použití (průměr potrubí v mm)	100-350	150-500
Průtok - rozsah (l/min. / g/min.)	40-120 / 9-26	135-230 / 30-51
Maximální tlak (barů/psi)	140 / 2100	140 / 2100
Standardní nože (Ø mm)	100, 150 a 200	150, 200, 250, 300, 375
Speciální nože (Ø mm)	125, 225 a 250	
Standardní ližice (Ø mm)	100, 150 a 200	150, 200, 250, 300, 375
Speciální ližiny (Ø mm)	125, 225 a 250	
Hadicové přípojky	1/2"	3/4" a/nebo 1"
Váha (kg)	3.5	8.5
Délka (mm)	225	350

**ARTE**®

stavební mechanizace

Arte spol. s r. o.

Kutnohorská 288  
109 00 Praha 10  
Česká republika

Tel. +420 272705116  
Fax +420 272701737

info@arte-praha.cz  
www.arte-praha.cz