

Granatové - bombové hlavice

Tyto hlavice **enz golden jet**[®] jsou vyrobeny z tvrzené oceli s povrchovou úpravou, která je vysoce odolná proti opotřebení a otěru. Jsou kombinací granátových a bombových hlavíc.

Dva různé úhly střiku vodního paprsku 10° a 30° vyvinou společně velkou tažnou sílu, jenž zajistí vysoce účinné čištění. Vysoké účinnosti je rovněž dosaženo výbornou geometrií vedení vodního paprsku.

Novinka: Pro optimální čištění povrchu potrubí kolem dokola se mohou hlavice typu 40.075 až 42.125A vybavit na přání vířivými čistě keramickými vložkami.

Použití:

- Jsou vhodné pro uvolňování šterku, písku, oblázků a měkkých usazenin.
- Jsou vhodné pro předčištění potrubí, při následném použití řetězových cepových čistících hlavíc nebo řezáků.



Granatové - bombové hlavice

Granatové - bombové hlavice 1/4"



	40.025-10	40.025-30	40.025-40
	1/4		
	30 - 100		
	10	30	40
	4 x 0.8	4 x 1.3	4 x 1.45
	1 x M4		
	20°		
	25 x 40		
	0.098		0.097
	350		
	—	—	—

Granatové - bombové hlavice 3/8" - 3/4"



	40.038	40.050	42.050	40.075	40.075-SP30	42.075
	3/8	1/2		3/4		
	45 - 100	60 - 150		80 - 200		
	10	50		100		150
	6 x M6	6 x M8	3 x M8 3 x FanJet M8	4 x M8 4 x M8		4 x M8 4 x FanJet M8
	1 x M6	1 x M8				
	25°	25°		10° + 30°	30°	
	38 x 80	48 x 90		58 x 116		
	0.520	0.857		1.530		
	350					
	x	x		x		

Položka 42.050 a 42.075 se dodává pouze s vějířovými vložkami trysek Ø 1.0 mm a Ø 1.5 mm.

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny

Granatové - bombové hlavice

Granatové - bombové hlavice 1"



	40.100A	40.100A-SP10	40.100A-SP15	40.100A-SP30	42.100A
	1				
	150 - 300				
	150				
	10 × M10				5 × M10 5 × FanJet M10
	—				
	13° + 30°	13°	15°	30°	10° + 30°
	79 × 176				
	4.900				
	250				
	X				













	40.100B	40.100B-SP10	40.100B-SP30	42.100B
	1			
	150 - 400			
	150			
	10 × M10			5 × M10 5 × FanJet M10
	—			
	10° + 30°	10°	30°	10° + 30°
	98 × 200			
	8.000			
	250			
	X			

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny

Granatové - bombové hlavice



Granatové - bombové hlavice 1 1/4"












	40.100C	40.100C-SP10	40.100C-SP20	42.100C	40.125A	40.125-SP10	42.125A
	1 1/4						
	150 - 400				300 - 600		
	200				300		
	10 x M10				5 x M10 5 x FanJet M10		5 x M10 5 x FanJet M10
	—						
	10° + 30°	10°	20°	10° + 30°	10° + 30°	10°	
	98 x 190				108 x 220		108 x 220
	8.000				10.500		
	250						
	X				X		X

Příslušenství a spotřební materiál:



Rám s lyžinami pro kameninové potrubí a řády

40.1004A	→ Granatové-bombové hlavice 40.100A		180 - 300
40.1004B	→ Granatové-bombové hlavice 40.100B		200 - 400

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny