

Vibrační rotační hlavice typu Rotopuls

Vibrační rotační hlavice typu Rotopuls **enz golden jet®** jsou vybaveny excentrickým rotorem, který imituje velmi rychlé vibrace a pulzující paprsky vody. Účinky pulzujících paprsků vody jsou tak mohutné, že dochází k rozrušení usazenin až do tloušťky 10 cm.

Díky těmto vynikajícím vlastnostem hlavice Rotopuls ji lze použít většinou i tam, kde by za normálních okolností bylo nutné nasadit mnohem nákladnější technologii čištění, jako například řezací nástroje, nebo řetězové hlavice.

Důležitá informace: Vodní trysky hlavice Rotopuls produkují silné vibrující hydraulické rázy. Ty mohou za určitých okolností poškodit některé části potrubí (např. kameninové potrubí, tenkostěnné plastové potrubí, nebo špatně uložené potrubí z PVC).

Použití:

Hlavice typu Rotopuls jsou určeny k odstraňování středně tvrdých usazenin v umělohmotném, ocelovém nebo betonovém potrubí.



Vibrační rotační hlavice typu Rotopuls

Vibrační rotační hlavice typu Rotopuls KBR 1/4" - 3/4"



01.028AE




04.040AE



04.050AE

04.050BE



	1/4	1/2		3/4
	30 - 100	70 - 150	100 - 200	
	10	20	70	
	2 × M4	4 × M4	4 × M6	
	3 × M4	3 × M6	3 × M6	
	*	*	*	
	28 × 56	40 × 81	50 × 96	50 × 99
	0.190	0.520	0.980	0.980
	350			250
	—	—	—	

Vibrační rotační hlavice typu Rotopuls HRH 1" - 1 1/4"



04.060EK




04.060E



04.100AE

04.100BE



	1			1 1/4
	100 - 300	100 - 300	200 - 600	
	100	100	200	
	4 × M6	4 × M6	4 × M10	
	3 × M8	3 × M8	3 × M10	
	*	*	*	
	60 × 111	60 × 166	100 × 175	
	1.600	2.600	7.200	
	250			
	—	—	—	

	Spojovací závit [°]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximální tlak[bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice [trysky]	*	Možnost výběru
	min. l/min při tlaku 100 bar		Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]		

Vibrační rotační hlavice typu Rotopuls

Vibrační rotační hlavice typu Turbopuls pro recyklovanou vodu 1/2" - 1 1/4"
(pracovní tlak až do 200 bar) |



	410.080A	410.080B	410.120A	410.120B
	1/2	3/4	1	1 1/4
	150 - 300		200 - 1000	
	120		150	
	2 x M8		1 x M8	
	3 x M8		6 x M10	
	—		—	
	78 x 210		120 x 320	
	4.300		14.500	
	200			
	X	X	X	X

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximální tlak[bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice [trysky]	*	Možnost výběru
	min. l/min při tlaku 100 bar		Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]		