

SAN-SCOPE® 3.5



OPTRONIC

Ideální kamerový systém pro inspekci potrubí s čistou vodou a domovních přípojek od DN40 do DN150

System pro inspekci potrubí a přípojek



San-Scope 3.5 je ideální barevný kontrolní systém vyvinutý pro bezproblémové kontroly slabých míst v potrubích DN40 až DN150, jako jsou kanalizace s čistou vodou v domácnostech, bazény, nebo centrální vysávací systémy.

San-Scope 3.5 je lehký, přenosný kamerový systém ideální pro kontrolu ohybů v potrubích od DN40.

S přidaným počítadlem vzdálenosti odvinutého kabelu a systémem pro určení polohy, může být srovnán s většími inspekčními jednotkami. Volitelné nahrávání a vizuální zobrazovací jednotka jsou ideální pro vylepšení tohoto šikového systému.





- 1 CCD Barevná kulatá kamerová hlava 32
- 2 CCD Barevná kamerová hlava 23
- 3 CCD Barevná kamerová hlava 3250AB
s vyrovnáváním obrazu
- 4 CMOS Barevná kamerová hlava 18 PAL nebo NTSC
- 5 CMOS Barevná nebo černobílá kamerová hlava 15 NTSC
- 6 CCD Barevná kamerová hlava 3237

Kat.č.	Technická specifikace
--------	-----------------------

Standardní vybavení	
---------------------	--

066-700	San-Scope 3.5
	Přenosné syntetické pouzdro
	20m x 3,5 mm tlačného prutu ze skleněných vláken
	Plynule nastavitelné osvětlení
	BNC video výstup
	Napájení 100 až 240 V
	Kamerová hlava kulatá 32 mm s barevným CCD čipem
	Plášť z nerezové oceli, C-LED

Alternativní kamerové hlavy	
-----------------------------	--

		Osvětlení
066-703m	15 Černobílá CMOS kamerová hlava	až do DN50
066-706m	15 NTSC barevná CMOS kamerová hlava	až do DN50
065-702m	18 PAL barevná CMOS kamerová hlava	až do DN70
066-704m	18 NTSC barevná CMOS kamerová hlava	až do DN70
066-740m	23 Barevná CCD kamerová hlava	až do DN100
066-741c	32 Barevná CCD kulatá kamerová hlava	až do DN300

Volitelně	
-----------	--

065-740	Počítadlo odvinutí prutu s údajem prolnutým do obrazu
065-720	33kHz nebo 512 Hz trasování, hlavní deska v ovládací jednotce, trasovací sonda v kamerové hlavě
222001	33kHz nebo 512 Hz trasovací sonda pro ostatní kam. hlavy
066-201	Externí baterie
	Přídavné záznamové a zobrazovací jednotky
	Různé tlačné a centrovací nástavce

Rozměry a hmotnost	
--------------------	--

Výška v mm	365
Šířka v mm	250
Hloubka v mm	115
Hmotnost v kg	2,2

Technické specifikace podléhají změnám

Arte Spol. s r.o.

Kutnohorská 288
Praha 10, 10900

Tel. +420 272705116
Fax +420 272701737

info@arte-praha.cz
www.arte-praha.cz

ARTE®
světová mechanizace